

Service Layer Konfiguration

Damit COBI.time stabil und performant läuft, muss das Service Layer ordentlich konfiguriert sein. Leider ist die standardmäßig ausgelieferte Service Layer Konfiguration von SAP mangelhaft.

Konfiguration

Die Konfiguration muss als root direkt auf dem HANA Server geändert werden. Zuerst sollte das Service Layer mit dem Befehl `systemctl stop b1s` gestoppt werden.

Danach in das Verzeichnis `/usr/sap/SAPBusinessOne/ServiceLayer/conf/` navigieren und sämtliche Node Member Konfiguration entfernen bis auf eine einzelne Node Konfiguration `httpd-b1s-lb-member-50001.conf`:

```

ls -l
-r-xr-x 2 biservice0 biservice0 301 Jan  7 20:39 .
-r-xr-x 16 biservice0 biservice0 264 Jan  7 12:16 ..
-r-xr-x 1 biservice0 biservice0 172 Apr 19 2023 bis.ServiceLayer.xml
-r----- 1 biservice0 biservice0 45 Sep 25 20:23 STKey.key
-r-xr-x 1 biservice0 biservice0 477 Sep 25 20:23 bis-b1s.xml
-r-xr-x 1 biservice0 biservice0 1074 Sep 25 20:24 bis.conf
-r-xr-x 1 biservice0 biservice0 4538 Jan  7 14:05 bis.sqltable.conf
-r-xr-x 1 biservice0 biservice0 316 Apr 19 2023 bis.sqltable.template.conf
-r-xr-x 1 biservice0 biservice0 718 Apr 19 2023 dems.sshpass
-r----- 1 biservice0 biservice0 510 Sep 25 20:55 httpd-b1s-lb-member-50001.conf
-r----- 1 biservice0 biservice0 1513 Sep 25 20:47 httpd-b1s-lb-member-common.conf
-r----- 1 biservice0 biservice0 5110 Sep 25 20:56 httpd-b1s-lb.conf
-r----- 1 biservice0 biservice0 1485 Sep 25 20:23 server.crt
-r----- 1 biservice0 biservice0 1545 Sep 25 20:23 server.key

```

Die Datei `httpd-b1s-lb.conf` editieren und sämtliche Balancer Member aus dem Proxy balancer entfernen, sodass nur noch eine Node im Proxy balancer angegeben ist:

```

<Proxy balancer://myCluster>
  BalancerMember http://localhost:50001/b1s route=node1
  ProxySet stickysession=ROUTEID
</Proxy>

```

Außerdem prüfen, ob es Engine der RewriteEngine noch Rewrite Rules eventuell gibt. Die Rewrite Rules könnten auf alte Nodes zeigen. Der Log Eintrag sieht vermutlich so aus:

```

RewriteEngine on
RewriteRule "^/ping/node0$"
"/b1s/ping/node?ROUTEID=.node0&target=localhost:50001" [PT]
RewriteRule "^/ping/node1$"
"/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&target=localhost:50001" [PT]
RewriteRule "^/ping/node2$"
"/b1s/ping/node?ROUTEID=.node2&target=localhost:50002" [PT]
RewriteRule "^/ping/node3$"
"/b1s/ping/node?ROUTEID=.node3&target=localhost:50003" [PT]
RewriteRule "^/ping/node4$"
"/b1s/ping/node?ROUTEID=.node4&target=localhost:50004" [PT]
RewriteRule "^/ping/node/(.*)$" "/b1s/ping/load-balancer?ROUTEID=.node$1"
[PT]

```

Diesen Block muss man hiermit ersetzen:

```
RewriteEngine on  
RewriteRule "^/ping/node$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1"  
[PT]  
RewriteRule "^/ping/node/(.*)$" "/b1s/ping/load-balancer?ROUTEID=.node1"  
[PT]  
RewriteRule "^/ping/node2$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1" [PT]
```

Danach die Datei `httpd-b1s-lb-member-common.conf` öffnen und den Eintrag **IfModule mpm_prefork_module** wie folgt bearbeiten:

```
<IfModule mpm_prefork_module>  
    ServerLimit          10  
    StartServers         10  
    MaxSpareServers     10  
    MaxClients           10  
    MaxRequestsPerChild 48  
</IfModule>
```

Nun kann das Service Layer wieder gestartet werden mit dem Befehl: `systemctl start b1s`

Im Service Layer Control Center (<https://sap-server-ip:40000/ServiceLayerController>) sollte nun nur noch ein Node Member sichtbar sein.

Beispiel Service Layer Dateien (Nicht einfach kopieren und auf den HANA Server importieren):
[Example Service Layer Config Files.zip](#)

Service Layer Konfiguration


Damit COB:time stabil und performant läuft, muss das Service Layer ordentlich konfiguriert sein. Leider ist die standardmäßig ausgelieferte Service Layer Konfiguration von SAP mangelhaft.

Konfiguration

Die Konfiguration muss als root direkt auf dem HANA Server geändert werden. Zuerst sollte das Service Layer mit dem Befehl `systemctl stop b1s` gestoppt werden.

Danach in das Verzeichnis:

```
/var/www/SAP/htdocs/ServiceLayer/conf/  
klicken und sämtliche Node-Member-Konfigurationen ersetzen bis auf eine einzelne Node-Konfiguration (https://is.mosnar.com).
```



Die Datei `httpd-b1s.conf` editieren und sämtliche Balancer-Member aus dem Proxy-Balancer entfernen, sodass nur noch eine Node im Proxy-Balancer angezeigt ist:

```
#Proxy balancer://mc20000  
BalancerMember http://10.10.10.10:40000/mc20000  
  
ProxySet http://10.10.10.10:40000  
UseProxy
```

Außerdem prüfen, ob es unter der RewriteEngine nach Rewrite-Rules eventuell gibt. Die Rewrite-Rules korrigiert auf alle Nodes zeigen. Der Log-Eintrag sieht vermutlich so aus:

```
RewriteEngine on  
RewriteRule "^/ping/node$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]  
RewriteRule "^/ping/node/1$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]  
RewriteRule "^/ping/node/2$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]  
RewriteRule "^/ping/node/3$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]  
RewriteRule "^/ping/node/4$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]  
RewriteRule "^/ping/node/5$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]
```

Dieser Block muss man hiermit ersetzen:

```
RewriteEngine on  
RewriteRule "^/ping/node$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]  
RewriteRule "^/ping/node/1$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]  
RewriteRule "^/ping/node/2$" "/b1s/ping/node?ROUTEID=.node1&bouncelimit=1" [PT]
```

Danach die Datei `httpd-b1s-lb-member-common.conf` öffnen und den Eintrag **IfModule mpm_prefork_module** wie folgt bearbeiten:

```
<IfModule mpm_prefork_module>  
    ServerLimit          10  
    StartServers         10  
    MaxSpareServers     10  
    MaxClients           10  
    MaxRequestsPerChild 48  
</IfModule>
```

Nun kann das Service Layer wieder gestartet werden mit dem Befehl:

```
systemctl start b1s
```

Im Service Layer Control Center (<https://sap-server-ip:40000/ServiceLayerController>) sollte nun nur noch ein Node Member sichtbar sein.

Beispiel Service Layer Dateien (Nicht einfach kopieren und auf den HANA Server kopieren): [Example Service Layer Config Files.zip](#)

From:
<https://docs.cobisoft.de/wiki/> - **COBISOFT Documentation**

Permanent link:
https://docs.cobisoft.de/wiki/de/cobi.time/servicelayer_konfiguration?rev=1757510985

Last update: **2025/09/10 15:29**

